

# Crics "bouteille"



## Caractéristiques:

- Orifice de décharge automatique, évite le dépassement de la course
- Joint racleur, prolonge la durée de vie
- Tige de piston chromée, vérin et pompe
- Valve de limitation de pression, évite les surcharges
- Réparable
- Tête de pompe monobloc
- Support cric monobloc de fonderie
- Manche inclus pour tous les modèles



Pour toute autre application de levage nécessitant du matériel hydraulique, se référer à notre Catalogue Enerpac E323e force hydraulique pour applications industrielles.

**ENERPAC**

Capacité tonnes (kN)	Course (mm)	Référence	Vis extension (mm)	Hauteur tige rentrée (mm)	Hauteur tige sortie (mm)	Dimensions de l'embase largeur x longueur (mm)	Vitesse pompe	 (kg)
1,4 (13)	457	<b>EBJL-15GC</b>	-	552	1009	92 x 127	1 vitesse	5,8
1,8 (18)	95	<b>EBJ-2GC</b>	70	175	340	96 x 102	1 vitesse	3,0
2,7 (27)	508	<b>EBJL-3GC</b>	-	668	1176	108 x 140	1 vitesse	10,0
3,6 (36)	120	<b>EBJ-4GC</b>	70	195	385	105 x 112	1 vitesse	4,2
5,4 (53)	130	<b>EBJ-6GC</b>	80	210	420	114 x 120	1 vitesse	5,5
7,3 (71)	140	<b>EBJ-8GC</b>	80	220	440	119 x 125	1 vitesse	6,2
10,9 (107)	155	<b>EBJ-12GC</b>	80	240	475	130 x 135	1 vitesse	8,0
10,9 (107)	77	<b>EBJS-12GC</b>	43	155	275	130 x 135	1 vitesse	6,6
13,6 (133)	150	<b>EBJ-15GC</b>	80	240	470	138 x 145	1 vitesse	9,4
18,1 (178)	155	<b>EBJ-20GC</b>	80	250	485	145 x 155	1 vitesse	11,4
18,1 (178)	79	<b>EBJS-20GC</b>	41	165	285	145 x 155	1 vitesse	9,0
27,2 (267)	175	<b>EBJ-30GC</b>	-	285	460	150 x 190	1 vitesse	25,8
45,4 (445)	105	<b>EBJ-50GC</b>	-	240	345	190 x 255	2 vitesses	42,0
90,7 (890)	150	<b>EBJ-100GC</b>	-	310	460	240 x 300	2 vitesses	90,2

Tous les produits pour les équipements de levage répondent ou dépassent les normes ANSI, PALD, CE, prEN 1494 :1994.

**France, Turquie, Grèce,  
Afrique, Moyen-Orient**

ENERPAC S.A.  
B.P. 200  
Parc d'Activités  
du Moulin de Massy  
F-91882 Massy CEDEX (Paris) France  
Tel: +33 1 601 368 68  
Fax: +33 1 692 037 50

**Les Pays Bas, Belgique, Luxembourg,  
Danemark, Norvège, Suède, Finlande**

ENERPAC B.V.  
Storkstraat 25 /  
P.O. Box 269, 3900 AG Veenendaal  
The Netherlands  
Tel: +31 318 535 911  
Fax: +31 318 525 613  
+31 318 535 848

e-mail:  
info@enerpac.com  
Internet:  
www.enerpac.com

Votre distributeur Enerpac:



## Nouveaux crics "bouteille" hydrauliques pour applications de levage universelles

- Tige de piston chromée et joint racleur pour la fiabilité.
- Embase et tête de pompe monobloc en acier robustes pour utilisation longue durée.